



A KLEIN TOOLS COMPANY
WWW.ERGODYNE.COM



ULTRA COOL + COMFORTABLE CUT-RESISTANT HANDLING GLOVES

FEATURING BREATHABLE TENALUX™
YARN + INNOVATIVE WSX™ GRIP



LEVEL A4 CUT RESISTANCE

FOR HEAVY-DUTY PROTECTION
FROM SHARP MATERIALS



STRONG NO-SLIP GRIP

WSX™ NITRILE COATED PALM DISPERSES LIQUID FOR
OPTIMAL GRIP AND COMFORT ON WET/DILY SURFACES



COOL, BREATHABLE COMFORT

TENALUX™ YARN IS COOL TO THE TOUCH AND
DOES NOT CONTAIN IRRITATING GLASS OR STEEL



SIZE & CUFF COLOR	FITS HANDS
S (7)	7-8IN (18-20CM)
M (8)	8-9IN (20-23CM)
L (9)	9-10IN (23-25CM)
XL (10)	10-11IN (25-28CM)
2XL (11)	11-12IN (28-30CM)

INSTRUCTIONS
Measure around the palm.
DO NOT include the thumb area.



Para obtener más información e imágenes de tamaño completo, visite
<https://www.ergodyne.com/proflex-7041-hi-vis-nitrile-coated-level-4-cut-resistant-gloves>

Guantes resistentes a cortes ProFlex 7041 con revestimiento de nitrilo de alta visibilidad - ANSI/ISEA 105-2024 A4, EN 388: 4X42D, 13 g, WSX Wet Grip

CARACTERÍSTICAS

- RESISTENTE A CORTES: protección contra cortes ANSI/ISEA 105-2024 nivel A4 y resistencia a la abrasión nivel 6 para protección al trabajar con materiales afilados
- COMODIDAD FRESCA Y TRANSPIRABLE: el hilo TenaLux de 13 g que se ajusta a la forma, fabricado sin vidrio ni acero irritantes, proporciona una transpirabilidad de 360 grados con una sensación fresca al tacto.
- AGARRE FUERTE ANTIDESLIZANTE: palma recubierta de nitrilo WSX para un agarre óptimo en superficies y materiales húmedos o aceitosos.
- RECUBRIMIENTO DE DOBLE CAPA: capa de PU + capa de nitrilo arenoso antideslizante para un agarre que absorbe el agua, comodidad y durabilidad máximos.

PRESUPUESTO

NIVEL DE ABRASIÓN ANSI	4
NIVEL DE CORTE ANSI	A4
REVESTIMIENTO	NITRILLO
COBERTURA DEL RECUBRIMIENTO	PALMA Y DEDOS
CONSTRUCCIÓN	SILLÍN DE PULGAR REFORZADO
BOFETADA	TEJER
INDICADOR	13
MATERIALES	POLIURETANO (PU)
PALMERA	NITRILLO
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	COMPATIBLE CON PANTALLA TÁCTIL, LIGERO Y TRANSPIRABLE.
TIPO DE PRODUCTO	GUANTES
PROTECCIÓN	RESISTENTE A CORTES, A LA ABRASIÓN Y A PERFORACIONES
RIESGO/LESIÓN	CORTE Y CUCHILLADA, LESIÓN EN LA MANO
NORMAS/CUMPLIMIENTO	ANSI/ISEA 105-2016, EN 388
TECNOLOGÍA	FIBRA REFRESCANTE TENALUX™, AGARRE EN MOJADO/ACEITOSO WSX™

ORDENAR MÚLTIPLOS

ORDENAR EN MÚLTIPLOS DE: 12

ELEMENTOS

ARTÍCULO #	COLOR	TAMAÑO	TIPO
17812	CAL	S	1 PAR
17813	CAL	METRO	1 PAR
17814	CAL	YO	1 PAR
17815	CAL	SG	1 PAR
17816	CAL	2XL	1 PAR
17822	CAL	S	144 PARES

ARTÍCULO #	COLOR	TAMAÑO	TIPO
17823	CAL	METRO	144 PARES
17824	CAL	YO	144 PARES
17825	CAL	SG	144 PARES
17826	CAL	2XL	144 PARES