



# Vikingo®

WEB SLINGS & TIE DOWNS

## ILUSTRACION



ESTA IMAGEN ES SOLO UNA ILUSTRACION, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR.

## MODELO: EE494

DESCRIPCIÓN: ESLINGA PLANA OJO A OJO

MARCA VIKINGO

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| MATERIALES UTILIZADOS  | POLIESTER DE ALTA TENACIDAD |
| PROPOSITO GENERAL      | CARGA Y MANEJO DE MERCANCIA |
| TIPO DE IDENTIFICACION | ETIQUETA PLASTIFICADA       |
| TEMPERATURA DE USO     | -40° A 90°                  |

## CAPACIDADES DE CARGA

| CAPACIDAD VERTICAL              | CAPACIDAD ENLAZADO              | CAPACIDAD EN CANASTA<br>"U" 90° |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 8,984 Kg                        | 7,187 Kg                        | 17,967 Kg                       |
| CAPACIDAD EN CANASTA<br>"U" 60° | CAPACIDAD EN CANASTA<br>"U" 45° | CAPACIDAD EN CANASTA<br>"U" 30° |
| 15,559 Kg                       | 12,704 Kg                       | 8,984 Kg                        |

## FACTOR DE SEGURIDAD 5 A 1

**NOTA:** El uso inapropiado de este sistema puede causar severas lesiones e incluso la muerte. Nunca exceda la capacidad limite de trabajo (CLT)

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:** La mayoría de los ácidos dependiendo de exposición, concentración del ácido y condiciones ambientales.

Eslings fabricadas bajo los criterios de aceptabilidad de las normas:

